

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## DOP N°002-2018-03

1. Código de identificación única del producto tipo: 82-106

Marca registrada : **BOOST<sup>R</sup> HYBRID<sup>S</sup>**

2. Usos previstos:

**Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos**  
**Laminas auxiliares para muros**

3. Fabricante:

**ACTIS S.A.**  
30, Avenue de Catalogne  
F-11300 LIMOUX  
[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

4. Representante autorizado: **No Aplicable**

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 3**

6. a/ Norma armonizada

**EN 13859-1 : 2010**  
**EN 13859-2 : 2010**

Organismo notificado:

**POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A**, organismo notificado  
n°1434  
**FIW**, organismo notificado n°0751

b/ Documento de evaluación europeo : No aplicable

Evaluación técnica europea: No aplicable

Organismo de evaluación técnica: No aplicable

Organismos notificados: No aplicable

7. Prestaciones declaradas:

# ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

Avenue de Catalogne  
11300 Limoux

TÉL. : (+33) 04 68 31 31 31 - FAX : (+33) 04 68 31 94 97  
infos@actis-isolation.com

[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## DOP N°002-2018-03

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
		BOOST <sup>®</sup> R HYBRID <sup>S</sup>	
Reacción al fuego		NPD	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Estanqueidad al agua antes y después del envejecimiento		W1	
Resistencia a la tracción	Fuerza de tracción máxima - longitudinal - transversal	> 300 N/50mm > 200 N/50mm	
	Alargamiento - longitudinal - transversal	> 20 % > 5 %	
Resistencia al desgarro por clavo - longitudinal - transversal		> 150 N > 150 N	
Flexibilidad a baja temperatura (flexibilidad)		- 30°C	
Resistencia a la tracción después del envejecimiento	Fuerza de tracción máxima - longitudinal - transversal	> 100 N/50 mm > 100 N/50 mm	
	Alargamiento - longitudinal - transversal	> 15 % > 5 %	
Sustancia peligrosa		Ninguna	
Propiedades de transmisión del vapor de agua		Sd < 0,35 m	

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n°305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Laurent THIERRY  
Presidente y director general

En Limoux, el 21/12/2018



# ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

Avenue de Catalogne  
11300 Limoux

TÉL. : (+33) 04 68 31 31 31 - FAX : (+33) 04 68 31 94 97  
infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com