ECO

AISLANTE REFLECTOR CON BARRERA DE VAPOR INTEGRADA

CE
16
EN 13984 : 2013

PRESTACIONES EN ISO 22097 2023 CERTIFICADAS

FABRICADO EN FRANCIA

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR

AISLANTE UNIVERSAL FORJADOS, BUHARDILLAS, PAREDES, BAJO PARQUET Y ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA



DIMENSIONES

Superficie: **15 m²**
Ancho: **1,5 m**
Largo: **10 m**
Masa superficial: **0,14 kg /m² (+/- 10%)**
Espesor nominal : **5 mm**

RESISTENCIA TÉRMICA
UNE-EN ISO 22097:2023

R CON 2 CÁMARAS DE AIRE* **R = 1,40 m².K/W**
R INTRÍNSECA DECLARADA **R = 0,15 m².K/W**

Emisividad declarada láminas exteriores: 0,06

* de 20 mm, en flujo horizontal y vertical descendente según UNE-EN ISO 6946

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

LÁMINA PLÁSTICA Y DE CAUCHO PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA (TIPO A)

Características esenciales		
Estanqueidad al agua	Impermeable a 2 kPa	EN 13984 : 2013
Propiedades de transmisión del vapor de agua	Sd > 18 m	
Resistencia al cizallamiento de las juntas	NPD	
Reacción al fuego	NPD	
Sustancias peligrosas	A+	
Resistencia a la tracción		
Fuerza de tracción máxima longitudinal	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Fuerza de tracción máxima transversal	> 60 N / 50 mm	
Alargamiento longitudinal	> 80%	
Alargamiento transversal	> 5%	
Resistencia al desgarro por clavo		
Longitudinal	> 60 N	EN 13984 : 2013
Transversal	> 60 N	
Durabilidad		
Después del envejecimiento	Ensayo aprobado	EN 13984 : 2013

Declaración de prestaciones (DOP) completa disponible en www.aislamiento-actis.com

CONDICIONANTE - Rollo de 15 m² (10 x 1.5 m)

Ref.	Unidad venta	Código EAN palet
84023	Palet de 16 rollos	3570432254540
84022	Rollo de 15 m²	3570432254533 No disponible en rollos sueltos

ACCESORIOS

Ref.	Designación	Unidad de venta	Ancho	Longitud
NN031	Cinta TAPE-J	Caja de 6 rollos	100 mm	20 mm
NU004	Cúter especial ACTIS	Caja de 5 cúters		
NU005	Hoja de recambio para el cúter	Caja de 10 hojas		

CONFORT VERANO/INVIERNO



BARRERA DE VAPOR E IMPERMEABLE AL AIRE



INSTALACIÓN FÁCIL Y AGRADABLE

15 m² (1,50 x 10 m)



*información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C (fuertes emisiones).

Su Distribuidor:

Los datos, fotos e ilustraciones facilitados no son contractuales. Inscrita en un proceso de mejora continua, ACTIS se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.

Esta ficha técnica es meramente informativa y no sustituye en ningún caso a un documento técnico oficial (certificados, DOP etc.). Al evolucionar constantemente las exigencias reglamentarias es importante contrastar en todo momento su cumplimiento teniendo en cuenta la fecha de emisión de esta ficha técnica.

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR

30, avenue de Catalogne
11300 Limoux - FRANCE
ACTIS en España: Tel: (+34) 618 81 43 48
contacto@actis-isolation.com
www.aislamiento-actis.com

Ref. PZ665 (03/2025)